



Black Dyneema® Diamond, fekete gyémánt a kezein!

Kiváló teljesítményű, vágás elleni védelmet nyújtó kesztyű éles tárgyakkal, olajos környezetben végzett munkához

Rendkívül erős vágás elleni védelmet biztosító, B és D szintű kesztyűk kétféle nitril bevonattal: a tenyéren külső csúszásgátló bevonattal és 3/4 rész nitrilhab mártással, 2 különböző szálvastagsággal, amely alkalmas olajos vagy vizes környezetben való munkához. A 13-as szálvastagságú kesztyűk kiváló vágás elleni védelemmel rendelkeznek, míg a 18-as szálvastagságúak a vágás elleni védelem megtartása mellett kiemelkedő kényelmet nyújtanak. **Védelem - Hatékonyság - Költségtakarékosság**

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

3/4 részben fekete nitrilhab bevonattal

+ tökéletes választás olajos környezethez

Fekete bélés és szál

+ alkalmas szennyezett környezetben való munkára, maximális teherbírás mellett

Mosás 40°C-os hőmérsékleten

+ hosszabb élettartamú, ezzel költséget takarít meg a tulajdonosa számára

Kiváló nitril és külső csúszásgátló bevonat

+ jó fogást ad, a dolgozó számára kevésbé fárasztó, tartósabb

Fejlett technológia kiváló teljesítményű Dyneema® Diamond szál felhasználásával (acél- vagy üvegszállal történő megerősítés nélkül)



+ új szintre emeli (B és D) a vágás elleni védelmet a vágások minimalizálása érdekében

+ a frissesség érzete megfelelő kényelemmel

+ megerősített, egész napos kényelem kiváló mozgékonyssággal és könnyű súllyal

Nem tartalmaz szilikont



CÉLPIAC / SZEGMENS:

- Gépjárműipar (karosszériagyártás, összeszerelés)
- Fémhengerelés és formázás
- Üvegipar (vágás)
- Általános gyártás olajos környezetben

ALKALMAZÁSOK:

Az összes ipari szegmens, ahol a dolgozók zsíros/olajos környezetben vágási sérüléseknek vannak kitéve, rendkívüli kezűgyességet igénylő munkafolyamatok során.



CE EN 420

Ref.	Név	Leírás	Méret	Szabványok
23 324 72	Diamond Black Comfort 3/4 C&G D	Fekete, kötött, könnyű Dyneema® Diamond 3/4 része nitrilhab bevonattal, 13-as szálvastagság	7 - 11	EN388:2016 4X42D
23 324 78	Diamond Black Skin 3/4 C&G B	Fekete, kötött, könnyű Dyneema® Diamond 3/4 része nitrilhab bevonattal, 18-as szálvastagság	7 - 11	EN388:2016 4X42B
23 323 72	Diamond Black Comfort C&G D	Fekete, kötött, könnyű Dyneema® Diamond külső csúszásgátló nitril bevonattal, 13-as szálvastagság	7 - 11	EN388:2016 4X42D
23 323 78	Diamond Black Skin C&G B	Fekete, kötött, könnyű Dyneema® Diamond külső csúszásgátló nitril bevonattal, 18-as szálvastagság	7 - 11	EN388:2016 4X42B

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Hungária KFT

Tel: 06 1 451 4404 (4376, 4393)

Fax: 06 1 451 4343

Email: info-hungary.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com